

Farbcodierung nach DIN 47100 (adrige Verseilung)

1	weiss	23	weiss-rot	45	weiss-braun-schwarz
2	braun	24	braun-rot	46	gelb-grün-schwarz
3	grün	25	weiss-schwarz	47	grau-rosa-schwarz
4	gelb	26	braun-schwarz	48	blau-rot-schwarz
5	grau	27	grau-grün	49	weiss-grün-schwarz
6	rosa	28	gelb-grau	50	grün-braun-schwarz
7	blau	29	rosa-grün	51	weiss-gelb-schwarz
8	rot	30	gelb-rosa	52	gelb-braun-schwarz
9	schwarz	31	grün-blau	53	weiss-grau-schwarz
10	violett	32	gelb-blau	54	grau-braun-schwarz
11	grau-rosa	33	grün-rot	55	weiss-rosa-schwarz
12	rot-blau	34	gelb-rot	56	rosa-braun-schwarz
13	weiss-grün	35	grün-schwarz	57	weiss-blau-schwarz
14	braun-grün	36	gelb-schwarz	58	braun-blau-schwarz
15	weiss-gelb	37	grau-blau	59	weiss-rot-schwarz
16	gelb-braun	38	rosa-blau	60	braun-rot-schwarz
17	weiss-grau	39	grau-rot	61	schwarz-weiss
18	grau-braun	40	rosa-rot		
19	weiss-rosa	41	grau-schwarz		
20	rosa-braun	42	rosa-schwarz		
21	weiss-blau	43	blau-schwarz		
22	braun-blau	44	rot-schwarz		

Die erste Farbe ist die Grundfarbe (Solid).
Die 2. und 3. Farbe werden durch Streifen auf die Grundfarbe aufgebracht.

Farbcodierung nach DIN 47100 (paarige Verseilung)

1	23	45	weiss	braun
2	24	46	grün	gelb
3	25	47	grau	rosa
4	26	48	blau	rot
5	27	49	schwarz	violett
6	28	50	grau-rosa	rot-blau
7	29	51	weiss-grün	braun-grün
8	30	52	weiss-gelb	gelb-braun
9	31	53	weiss-grau	grau-braun
10	32	54	weiss-rosa	rosa-braun
11	33	55	weiss-blau	braun-blau
12	34	56	weiss-rot	braun-rot
13	35	57	weiss-schwarz	braun-schwarz
14	36	58	grau-grün	gelb-grau
15	37	59	rosa-grün	gelb-rosa
16	38	60	grün-blau	gelb-blau
17	39	61	grün-rot	gelb-rot
18	40	62	grün-schwarz	gelb-schwarz
19	41	63	grau-blau	rosa-blau
20	42	64	grau-rot	rosa-rot
21	43	65	grau-schwarz	rosa-schwarz
22	44	66	blau-schwarz	rot-schwarz

Bei paarig verseilten Adern werden immer die zwei nacheinander genannten Farben verseilt.

Ab dem 23 und 45 Paar wiederholt sich der Farbcode aufs Neue.